


LESENI POD

KAMNITI POD

LADIJSKI POD

Deske ladijskega poda lahko položimo po vsej dolžini ali plavajoče. Polagamo jih na podložne deske, glede na njihovo debelino. Običajno so na voljo kot že izdelani elementi pripravljeni na polaganje. Lahko kupimo že pooblane in polakirane, ali pa neobdelane neobdelane. Deske, ki so že predhodno obrušene, moramo zaščititi z ustreznim premazom, neobdelane pa moramo obrusiti in na koncu tudi polakirati ali povoskati. Ladijski pod je sestavljen iz dolgih parketnic večjega formata, ki so sestavljene na pero in utor. Podobno kot parket je tudi ladijski pod narejen iz masivnega lesa, običajno iz jelkinega, smrekovega, borovega ali pa hrastovega. Deske so lahko eno ali večplastne, njihova debelina pa je od 10 do 20 mm. Ladijski pod ima, enako kot klasičen parket, veliko prednosti: varčuje z energijo, ob pravilni negi ima skoraj neomejeno življenjsko dobo, je prijazen okolju, je odporen.



KERAMIČNI POD

LITI POD

EPOKSIDNI TIRAV

LAMINATI

Laminatni pod oziroma laminat je relativno nova umetna talna obloga, ki je po videzu in sestavi zelo podobna parketu. Odlikuje se po hitri in poceni montaži, ugodni ceni ter enostavnemu vzdrževanju. Zelo je odporen in neobčutljiv na teža pohištva, udarce, kemikalije. Laminat ima poleg tega še mnogo drugih prednosti: enostavno polaganje, enostavno čiščenje, primeren je za talno gretje, odporen je na vlago, težko gorljiv, odpornost na svetlobo, odporen na cigaretne ogorke.

Epoksi tlaki so dobra zaščita za betonske tlake. Material epoksi tlaka ima visoko mehansko odpornost ter tlačno in upogibno trdnost. Kemikalije, topila in razredčila, olja, kisline, lugi ter čistila epoksi tlaku ne morejo do živlega. Epoksidni tlaki so v osnovi sestavljeni iz polimernega veziva - epoksi smole, polnil - agregata (kremenčev pesek, kalcijev ali barijev sulfat) in trdilca. Smola v reakciji s trdilcem reagira in ustvari trdno polimerno vezivo. Dodajajo se jim različni pospeševalci in zavlačevalci vezanja, dodatki za razlivenost in viskoznost. Vse večja ekološka ozaveščenost pa narekuje, da se uveljavljajo epoksi smole na vodni osnovi, ki so okolju bolj prijazne kot tiste z različnimi topili.

ni potrebno.

venko
in
in
je za
nitih
di tega
ore.
ase so
z in
ih pa to

PARKETI

Ko se odločamo za talno oblogo, moramo pomisliti na mnogo dejavnikov. Tla se morajo ujemati z notranjostjo objekta, poleg tega pa morajo biti tudi vzdržljiva. Lesena tla dajejo domu toplino, so lepa na pogled in odporna. Parket ima poleg tega tudi druge prednosti: varčuje z energijo, ob pravilni negi ima skoraj neomejeno življenjsko dobo, je prijazen okolju. Barva, vzorec in trdota so odvisni od vrste lesa, iz katerega je parket narejen. Najpogosteje se za parket uporablja les hrasta, bora, macesna, breze, bukve, javorja, pravega kostanja in češnje.

UMETNI KAMEN


KERAMIČNE PLOŠČICE

Keramične obloge so v zadnjih desetletjih z intenzivnim razvojem pri izboljšavi materiala in tehnike izdelave postale zelo razširjena oblika talnih oblog. Uporabljajo se v prostorih z enakimi zahtevami kot kamnite obloge (predsobah, hodnikih, terasah in "mokrih prostorih", kot so kopalnice, kuhinje, WC in utility). So zelo trpežne in lahke za vzdrževanje. Ponudbe različnih dimenzij keramičnih ploščic, barv in vzorcev je zelo pestra, prav tako tudi pripadajočih fugirnih mas. Kakor za kamen pa tudi keramične obloge veljajo za "hladne" in se v bivalnih prostorih redkeje uporabljajo oz. predvsem v kombinaciji s talnim gretjem.



TERACO

Teráco je umetni kamen za oblogo tlakov in sten. Sestavlja ga cement kamena zrna in kamena moka raznih barv. Izdeluje se na trdno osnovo v razmerju cement : agregat = 1:2. Izdeluje se v treh plasteh, zadnja je posip s kamenim drobirjem, ki se vtisne v še mehko površino. Po nekaj dneh se površino zbrusi, opere in premaže z lanenim oljem. Je zelo trden tlak, ki se ne upraši, ne prepušča vode in ima barvitost. Velikokrat ga nadomeščajo teraco ploščice, ki so odporne na zmrzal.



PODI IZ UMETNIH MAS

PVC OBLOGE

Tekstilne talne obloge so dober dušilec zvoka, tople, mehke, elastične in enostavne za polaganje. Tiste, ki segajo od stene do stene, so najpogostejše v pisarniških prostorih. Vzdrževanje je preprosto, saj jih samo posesamo, težava pa nastane, če nastanejo na njih madeži ali mehanske poškodbe. Če bi se radi temu izognili, je bolje, da namesto role izberemo takšne, ki se polagajo v kvadratih, saj bomo poškodovane dele lažje zamenjali.

